

# Sophos 无线保护

## 办公区无线访问的安全性和可靠性保障

通过Sophos UTM无线控制器，简化了无线网络访问程序，实现了Wi-Fi安全访问的集中管理。

防火墙实现访问点的自动配置。也就是说您的无线客户端可完全杜绝安全威胁的网络攻击。

### 主要优势

- ▶ 支持最新高速无线标准包括802.11ac 和 802.11n
- ▶ 集中控制无线
- ▶ 无须本地配置访问点
- ▶ 通道自动优化，实现网络连接性能的最大化
- ▶ 无线客户端全方位威胁保护
- ▶ 自定义访客存取信息
- ▶ 选择集成无线网络访问点和防火墙
- ▶ 支持Microsoft Lync 和 VoIP

### 安装快捷、自动配置

几分钟内即可完成多个无线站点（APs）的配置Sophos UTM无须进行本地配置，您只需找到控制器，通过DHCP检索IP地址，然后输入配置信息即可。您可通过UTM/防火墙界面，手动激活无线访问保护配置。

### 可靠网络连接

我们的访问点支持各类部署场景。支持台式或壁式安装模式如初级AP 15 和企业级AP 55 和 AP 100。AP15C、 55C和 100C为烟感探测器式吸顶装置； AP 100X适用于室外使用。

### 访客Wi-Fi和BYOD网络连接

您无须安装任何设备和许可证或进行复杂的系统配置，Sophos UTM可轻松为您实现安全的访客网络连接服务。您可根据自身需求进行访客连网设置。Sophos UTM可限制带宽、过滤访问内容、定制登录页面，给客户带来独特的品牌享受体验。

### 无线集成网络安全保障

为了防止未授权访问，我们采用了最先进的加密和认证标准比如WPA2-Enterprise、IEEE 802.1X (RADIUS认证)等等。我们的应用程序支持UTM或防火墙无线流量防护，从而确保无线客户端享受和LAN物理连接同等级的安全措施。UTM和防火墙的灵活控制功能可帮助您基于后台服务器认证信息进行用户辨别。

“Sophos无线集成防护功能最令我感到满意，我们的管理员不必再额外花费巨资进行无线网络连接企业级方案的配置。







Vineyard Networks 首席执行官总裁 Jason Richards



## 访问点选择

我们的APs基于最新企业级、高速无线方案，您可自定义无线设备天线，提升CPU和内存资源和加速硬件加密速度。

## 技术规格

Sophos接入点	AP 15	AP 15C	AP 55	AP 55C	AP 100	AP 100C	AP 100X
							
<b>产品服务支持</b>							
Sophos UTM 9.x	✓	✓ (源自 v9.4)	✓	✓	✓	✓	✓
Sophos XG Firewall	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
<b>能力</b>							
	SOHO	SOHO吸顶式	双频段/双无线射频企业级方案	双频段/双无线射频吸顶式企业级方案	双频段/双无线射频企业级方案	吸顶式企业级装置	IP67室外/外墙安装式企业级装置
最大吞吐量	300 Mbps	300 Mbps	867 Mbps + 300 Mbps	867 Mbps + 300 Mbps	1.3 Gbps + 450 Mbps	1.3 Gbps + 450 Mbps	1.3 Gbps + 450 Mbps
多个SSIDs	8	8	8天线 (最大16)	8天线 (最大16)	8天线 (最大16)	8天线 (最大16)	8天线 (最大16)
<b>技术规格</b>							
局域网端口	1 个 10/100/1000 Base TX	1 个 10/100/1000 Base TX	1 个 10/100/1000 Base TX	1 个 10/100/1000 Base TX	1 个 10/100/1000 Base TX	1 个 10/100/1000 Base TX	1 个 10/100/1000 Base TX
支持无线局域网标准	802.11 b/g/n 2.4 GHz	802.11 b/g/n 2.4 GHz 和 5 GHz	802.11 a/b/g/n/ac 2.4 和 5 GHz	802.11 a/b/g/n/ac 2.4 GHz 和 5 GHz	802.11 a/b/g/n/ac 2.4 和 5 GHz	802.11 a/b/g/n/ac 2.4 和 5 GHz	802.11 a/b/g/n/ac 2.4 和 5 GHz
DFS/TPC	-	-	是	是	是	是	是
以太网供电 (min.)	802.3af	802.3af	802.3at	802.3at	802.3at	802.3at	802.3at
无线数量	2 外置	2 内置	2 外置	4 内置	3 外置	6 内置	6 外置
无线电数量	1	1	2	2	2	2	2
MIMO功能	2x2:2	2x2:2	2x2:2	2x2:2	3x3:3	3x3:3	3x3:3
电源供给	90-240V, 50/60 Hz	90-240V, 50/60 Hz	100-240V, 50/60 Hz	100-240V, 50/60Hz	100-240V, 50/60 Hz	100-240V, 50/60 Hz	100-240V, 50/60 Hz
最大功耗	2.5W	7W	17W	20W	17W	20W	17W
<b>物理指标</b>							
尺寸 (WxHxD)	194 x 32 x 115 mm	176 (直径) x 29.86 mm (高)	183 x 36 x 183 mm	200 (直径) x 37 mm (高)	183 x 36 x 183 mm	200 (直径) x 37 mm (高)	255 x 225 x 90 mm
重量	260g	265g	500g	640g	505g	640g	2.5kg
安装选项	台式/壁挂	吸顶式	台式/壁挂	吸顶式	台式/壁挂	吸顶式	壁挂/立柱式
<b>产品认证</b>							
证书	FCC, CE, SRRC	CB, CE, FCC, UL, IC, MIC, VCCI, RCM	FCC, CE	CB, CE, FCC, UL (增压式)	FCC, CE	CB, CE, FCC, NCC, UL (增压式)	CB, CE, FCC, UL
							

我们除了提供访问点服务，还提供集成无线网络XG和SG系列防火墙。 [了解更多](#)。

## 产品订购

XG 防火墙：无线防护属于基本防火墙方案（包含在XG硬件、软件或虚拟应用中）。

Sophos UTM：UTM 无线防护（包含在 BasicGuard 和 FullGuard中）。

亚洲销售处  
电话：+65 62244168  
电子邮件：salesasia@sophos.com

澳大利亚和新西兰销售处  
电话：+61 2 9409 9100  
电子邮件：sales@sophos.com.au

## Sophos UTM 认证



## 立即免费试用

注册即可免费试用 30 天  
在 [sophos.com/防火墙](http://sophos.com/防火墙)